

I'm not a robot





























百度知识问答提示词：百度知道-提示词信息 百度知道未找到问题?> 提示信息 百度知道未找到问题了> 答案解析-> 问题详情 全部回答(3) 首答内容[minutes:1minutes] 这跟这里比上搜索专业 日170万级 文档、软件问题 严选实践类专家提供专业答案 每日助力107万级 解决用户大问题 如果没找到您想要的的结果，试试直接提问吧！当前信息： 服务时间于 21:09:47 lae 是抗震措施 全部回答(3) 首答内容[minutes:1minutes] 它们之间是什么关系，比如说说混凝土梁是C35的，钢筋按规范配，那么它的lae, laf是什么意思？答：钢筋锚固的时候是，这些系数是线性系数时计算用的。 2014-10-24 11:15:35 LaE= 是人工费上的固定长度 lae——是受拉钢筋的固定长度 Lae——是抗震锚固长度。 长度还是根据锚固长度、抗震等级来确定。 2014-10-24 11:09:47 lae 是抗震措施 全部回答(3) lae是抗震措施长度，laf是抗震锚固长度，它们的取值除和混凝土强度等级有关外，还和抗震等级有关，具体的你可以根据自己的工程来定。 2014-10-24 13:37:42 您可以向该问题所属专题问哦!注意问题 第一时间得到最佳答案 这跟这里比上搜索专业 日170万级 文档、软件问题 严选实践类专家提供专业答案 每日助力107万级 解决用户大问题 如果没找到您想要的的结果，试试直接提问吧！ 百度知道-提示词信息 百度知道未找到问题?> 提示信息 百度知道未找到问题了> 答案解析-> 问题详情 全部回答(3) 首答内容[minutes:1minutes] 这跟这里比上搜索专业 日170万级 文档、图